

TECHNICAL DATA

ACABADO PLÁSTICO LAMINADO

Ideal para corporativos por su elegancia y fácil mantenimiento, no se recomienda para uso rudo ni áreas con humedad.

MATERIALES

PLASTICO LAMINADO REXCEL (NACIONAL) O DE IMPORTACION A SOLICITUD DEL CLIENTE
PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20 3/4" X 3/4"
PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20 1 1/3" X 3/4"
MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ACABADO PULIDO 3PVC
OPCIONAL MOLDURA PERIMETRAL "NO VIEW" DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 3PVC
ACERO INOXIDABLE TIPO 304 3PCV CALIBRE 20
ACERO INOXIDABLE TIPO 304 3PCV CALIBRE 12
ACERO INOXIDABLE TIPO 304 3/16"
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 12
TABLERO HONEY COMB 3/4" (PANAL DE ABEJA)
AGLOMERADO NATURAL O MDF 3 MM DE ESPESOR
ADHESIVO INDUSTRIAL DE CONTACTO

Utilizamos solamente materiales certificados para la fabricación de nuestros productos.
Y todos nuestros sistemas de fabricación son supervisados por ingenieros especializados.

Construcción

Puertas, paneles, pilastras y panel mingitorio tiene 1" de espesor.

La resistencia y durabilidad de nuestras mamparas se debe a la estructura perimetral la cual fabricamos sobre una estructura de perfil tubular galvanizado calibre 20, el perímetro de la estructura es de una sola pieza (un solo corte) y lleva refuerzos interiores electrosoldados para portarollo y en casos especiales para barra de sujeción para discapacitados.

Las dos caras de plástico laminado se adhieren a las dos placas de MDF de 3mm por medio de adhesivo industrial de contacto espreado, posteriormente se colocan sobre la estructura perimetral reforzada y se someten a presión para asegurar su adhesión, en el interior se coloca el tablero de honeycomb de 3/4" en el perímetro es colocada una moldura de acero inoxidable tipo 304. Adicionalmente y en caso de requerirlo el cliente se puede colocar nuestra moldura perimetral "no view" de acero inoxidable desarrollada y fabricada por Sanimodul, la cual da total privacidad (no es de aluminio ni lleva drenajes que afectan el interior de la mampara)

El sistema de fijación y nivelación esta integrado en las pilastras, y puede ser soporte al piso o colgadas (modelo imperio). La base de la pilastra se fabrica con lamina galvanizada calibre 12 la cual se solda a la estructura de la pilastra. El sistema de nivelación es oculto con una cubierta de acero inoxidable tipo 304 calibre 20.

Nuestras bisagras, brackets, tope, jaladera SanimodulMR

Todos nuestros herrajes de acero inoxidable por su naturaleza tienen garantía de por vida.

Nuestra bisagra superior e inferior es fabricada en solera de 3/16 de acero inoxidable tipo 304. Esta ha sido probada en miles de instalaciones y contamos con pruebas de carga y apertura a su disposición

Los brackets, jaladera, tope, percha son fabricados en acero inoxidable tipo 304 calibre 12. Estos son pulidos individualmente para obtener el brillo natural del acero inoxidable y dar una apariencia más elegante.

Nuestra bisagra auto retorno es fabricada en acero inoxidable tipo 304 calibre 12 y es una de nuestras nuevas características opcionales.

Nuestro pasador fabricado en zamac acabado brillante (no ferroso) es de importación y es el de mayor demanda a nivel internacional.

Contamos con colores de línea : negro, arena y gris cálido y podemos fabricar en plástico laminado nacional o de importación.